



Zawór dzielący 3-drogowy HONEYWELL (zawór VCZMH6000, siłownik VC6013ZZ00 z kablem) 10.6.10.010.00

Zawór dzielący 3-drogowy Honeywell – niezawodne sterowanie przepływem ciepłej wody

Ten zestaw zawiera zawór dzielący 3-drogowy Honeywell (model VCZMH6000) w komplecie z siłownikiem (VC6013ZZ00) wyposażonym w kabel. To rozwiązanie przeznaczone jest do efektywnego sterowania przepływem wody w instalacjach centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, szczególnie w połączeniu z wymiennikami c.w.u. Dzięki precyzyjnemu działaniu zawór umożliwia optymalne wykorzystanie energii i komfort użytkowania.

Zawór ten jest kluczowym elementem w systemach grzewczych, gdzie wymagane jest rozdzielenie przepływu medium grzewczego. Siłownik zapewnia automatyczną regulację, co przekłada się na stabilną temperaturę i oszczędność energii. Konstrukcja z mosiądzu gwarantuje trwałość i odporność na korozję, a średnica 3/4 cala sprawia, że zawór pasuje do większości standardowych instalacji.

Budowa i zastosowanie



Zawór 3-drogowy Honeywell to komponent wykorzystywany do kierowania przepływu medium w różnych konfiguracjach. W typowych zastosowaniach, takich jak podgrzewacze wody lub systemy ogrzewania podłogowego, zawór ten umożliwia przełączanie między różnymi obiegami – na przykład między obiegiem bezpośrednim a obiegiem przez bufor ciepła. Siłownik elektryczny steruje położeniem zaworu, otwierając lub zamykając poszczególne drogi przepływu w zależności od sygnału sterującego (SPDT). To pozwala na automatyczne dostosowanie pracy systemu do aktualnych potrzeb cieplnych.

Zestaw jest szczególnie polecany do współpracy z wymiennikami ciepłej wody użytkowej, gdzie precyzyjne sterowanie przepływem jest kluczowe dla uzyskania optymalnej wydajności i komfortu użytkowania. Dzięki temu rozwiązaniu można efektywnie wykorzystać energię i ograniczyć straty ciepła.

Warto wiedzieć: Zawory 3-drogowe dzielące mogą pracować w dwóch konfiguracjach: AB do A lub B oraz A lub B do AB – wybór odpowiedniej konfiguracji zależy od specyfiki instalacji i wymagań użytkownika.

Kluczowe cechy i korzyści

- **Trwała konstrukcja:** Korpus wykonany z mosiądzu zapewnia odporność na korozję i długą żywotność urządzenia.
- **Precyzyjna regulacja:** Siłownik elektryczny umożliwia dokładne sterowanie przepływem medium grzewczego, co przekłada się na stabilną temperaturę i komfort użytkowania.
- **Uniwersalność:** Zawór jest kompatybilny z różnymi typami regulatorów i termostatów, co ułatwia integrację z istniejącym systemem grzewczym.
- **Łatwy montaż:** Zestaw zawiera wszystkie niezbędne elementy do szybkiego i łatwego montażu w istniejącej instalacji.
- **Wysoka wydajność:** Optymalizacja przepływu medium grzewczego pozwala na efektywne wykorzystanie energii i ograniczenie kosztów eksploatacji.
- **Sygnał SPDT:** Sterowanie sygnałem SPDT zapewnia elastyczność w podłączeniu do różnych systemów sterowania.
- **Kabel w zestawie:** Gotowy do podłączenia siłownik z kablem ułatwia instalację i eliminuje potrzebę dodatkowych zakupów.
- **Przepływ 7 m³/h:** Zapewnia odpowiednią wydajność dla większości domowych instalacji grzewczych.



Indeks Onninen: **CGW883**

Indeks producenta: **10.6.10.010.00**

EAN: **5906564130182**

Seria:

Typ produktu: **zawór**

Opakowania: **1 szt.**

Wymiary i waga dotyczące 1 szt.

dł: **0,449 m**

szer: **0,103 m**

wys: **0,129 m**

waga: **1,09 kg**

obj: **0,006 m³**

Więcej szczegółów:



dostępność: **12 szt.** data wygenerowania dokumentu: **2026-10-01 11:32**

Wygenerowano na stronie onninen.pl | Centrum obsługi klienta: ☎ 42 676 88 66 ✉ COK@onninen.com